



Asbestfonds

Beheerd door Fedris

| Sterrenkundelaan 1 • 1210 Brussel

| Open van 9 tot 16 uur en na afspraak

www.asbestfonds.be

Handleiding: veilig materialen verwijderen die asbest bevatten

1. Wat mag u zelf verwijderen?

Als particulier mag u een aantal toepassingen met gebonden asbest verwijderen, meer in het bijzonder de niet-brosse materialen in goede staat, zoals golfplaten of ook nog kunstleien.

De beschadigde niet-brosse materialen moeten dan weer verwijderd worden door een vakman, terwijl het nodig is om een beroep te doen op een erkende asbestverwijderaar voor de meeste brosse materialen.

2. Wat zijn de nodige stappen om veilig niet-brosse materialen in goede staat te verwijderen?

a. Bescherm u voordat u begint te werken

Eerst en vooral, let erop u correct te beschermen met behulp van een FFP3-masker, een wegwerpbeschermpak, rubberen of wegwerphandschoenen en afwasbare laarzen. Voorzie u van plakband en gebruik het om de overgangen tussen het wegwerppak en uw handschoenen en laarzen af te plakken. U vermijdt zo asbestvezels op u te krijgen en ze te verspreiden.

Nu u correct bent uitgerust, bedek de vloer in de buurt van uw werkzone met behulp van een dekzeil. Zo zal het volstaan om het dekzeil op te vouwen en in een geschikte container te plaatsen indien er puin op de grond zou vallen.

Indien u buiten werkt, sluit de deuren en ramen van de gebouwen in de buurt. Indien u binnen werkt, verlucht dan de ruimte. Zie er ook op toe dat elke persoon die niet correct is uitgerust uit uw werkzone wordt verwijderd, vooral de kinderen!

b. Wat doen en niet doen tijdens het verwijderen van het asbesthoudende materiaal?

Alvorens het materiaal te verwijderen, bevochtigt het licht met behulp van een waterslang om de asbestvezels erop te fixeren. Gebruik alleen handgereedschap.

Opgelet, het is streng verboden een hogedrukreiniger en/of sneldraaiende mechanische werktuigen (vb.: boormachine, slijpschijf ...) te gebruiken omdat die een grote hoeveelheid asbestvezels in de lucht verspreiden.

Let erop de asbesthoudende materialen niet te breken of te beschadigen. Gooi nooit asbesthoudende materialen op de grond, maar leg ze voorzichtig op de grond als u zich op een hoogte bevindt.

- c. Wanneer het verwijderen van de materialen is beëindigd, moet er gedacht worden aan de evacuatie ervan.**

Scheid het asbestafval van het andere bouwafval. Plaats het asbestafval in een big bag. Plooi het gebruikte dekzeil om de vloer in de buurt van uw werkzone te bedekken en leg het eveneens in de big bag.

- d. Het uitdoen van de individuele beschermingsmiddelen**

Begin met uw laarzen en handschoenen af te spoelen. Verwijder het plakband tussen het wegwerppak en uw handschoenen. Doe uw handschoenen uit door ze binnenstebuiten te keren. Spoel opnieuw uw handen af. Doe uw pak uit door het binnenstebuiten te keren. Verwijder het plakband tussen het wegwerppak en uw laarzen. Leg uw pak en het gebruikte plakband in een zak voor asbestafval. Sluit de zak met plakband. Leg die zak in een andere zak voor asbestafval. Eindig met het afzetten van het FFP3-masker en leg het in dezelfde zak. Sluit die tweede zak met behulp van plakband en leg deze in de big bag waar uw asbestafval zich bevindt.

3. Waar kan ik mijn asbestafval kwijt?

Het asbestafval mag naar de gemeentelijke containerparken in Wallonië en Vlaanderen worden gebracht. De inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verzocht zich te wenden tot een van beide erkende inzamelcentra, DE MEUTER RECYCLING en RENEWI BELGIUM.